

	Nazwa i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SILIKATY-BIAŁYSTOK" Sp. z o.o. ul. Wł. Wysockiego 164 15-167 Białystok
13	Numer typu:
DoP nr ref. 1/N25kl.15/2013CPR	N25 kl.15
<p style="text-align: center;">PN EN 771-2:2011</p> <p>Kategoria I, 255x250x220 mm element murowy silikatowy Wymiary: dł. 255mm, szer. 250mm, wys. 220mm Odchyłki wymiarów: kategoria odchyłek: T2 płaskość i płaska równoległość WUN Kształt i budowa: wg rysunku, grupa I konstrukcyjna wg EN 1996-1-1 Wytrzymałość na ściskanie: średnia 16,8 N/mm², kl.15 (⊥ powierzchnia kładzenia, cały element), (kat. I) Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm² dla zapraw ogólnego stosowania, 0,3 N/mm² dla zapraw do cienkich spoin wg PN-EN 998-2 zał.C Reakcja na ogień: Euroklasa A1 Absorpcja wody: <16% Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/25 wg PN-EN 1745 tab. A.2 Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: Gęstość brutto w stanie suchym: 1410 – 1600 kg/m³ kl.1,6 Kształt, budowa : wg rysunku Przewodność cieplna: 0,61 W/mK ($\lambda_{10, dry unit S1}$) Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): F2 Substancje niebezpieczne: WUN</p>	
Data prod.(partia):2013-06- 05	Kontrola tech.:KJ-MK
Zamierzone zastosowanie: Elementy murowe kategorii I - w ścianach, słupach i ścianach działowych	
Nazwa handlowa: SILIKAT N25 kl.15	
Deklaracja właściwości użytkowych dostępna: www.silikaty.com.pl Etykiety zachować w razie reklamacji	